

DUPLI-COLOR VERNICE TRASPARENTE RAL ACRYL

Informazioni tecniche



Vernice di rivestimento, cristallina e di alta qualità, per vernici a spruzzo a base acrilica e nitrocombinata, come ad esempio spray metallizzati, fluorescenti e altri spray di verniciatura. Protegge e fissa erbe, elicrisi e fiori secchi, intrecci di raffia e di vimini, oggetti di bricolage in pasta di sale, disegni a carboncino, carta, cartone e tutti i tipi di legno (allo stato grezzo). Fissa e impregna le foto, protegge tutti i metalli dall'ossidazione (rivestimento zaponato): per es. argento, rame, ferro, lamiera, ottone, cromo, nichel, alluminio, stagno.

N. ordine: 158193, 158209

Qualità & caratteristiche

Vernice acrilica cristallina di alta qualità
Extralucido o opaco
Aderenza eccellente
Buona erogazione, superficie liscia
Ad asciugatura rapida
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
Antigraffio e resistente a urti e impatti dopo l'asciugatura

Dati fisici e chimici

Base: Copolimeri acrilici
Nome colore: trasparente
Grado di brillantezza:
◦ opaco GU
◦ lucido GU
Resa: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
Asciutto al tatto: 30 min
Fuori polvere: 10 min
Completamente asciutto: 2 h
Sovraverniciabile: 30 min
Superfici: Protegge e fissa erbe, composizioni floreali di elicrisi e fiori secchi, lavori di raffia e di vimini, artigianato in pasta di sale, disegni a carboncino, carta, cartone e tutti i tipi di legno non lavorato. Fissa e impregna le fotografie, protegge tutti i metalli dall'ossidazione: ad es. argento, rame, ferro, lamiera, ottone, cromo, nichel, alluminio, stagno.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimozione della ruggine e dello sporco.
Eventualmente levigare la superficie per migliorare l'aderenza.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25-30 cm con passate incrociate.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 21, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.