

DUPLI-COLOR sverniciatore spray professionale

Informazioni tecniche



Spray per sverniciatura ad alta efficacia per la rimozione di strati di vernice vecchi su molti substrati come pietra, calcestruzzo, muratura, asfalto, metallo e legno.

N. ordine: 478345

Qualità & caratteristiche

Struttura in gel che aderisce anche sulle superfici perpendicolari Accurato e veloce Dosaggio economico Facile da usare

Dati fisici e chimici

Istruzioni per l'uso

Portare la bomboletta a temperatura ambiente.

Temperatura di lavorazione da 5 °C a 30 °C.

Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso. Verificare la compatibilità del substrato prima dell'uso.

Applicare abbondantemente lo spray per verniciatura e lasciare agire. Tempo di posa di circa 15 minuti (in base alla qualità e all'età della vernice da rimuovere).

Quindi rimuovere con l'apposito attrezzo.

Smaltire lo sverniciatore sporco come rifiuti chimici.

Indossare una maschera adeguata di protezione delle vie respiratorie (consigliamo il tipo A2/P3).

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 21, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.