

DUPLI-COLOR HAMMER FINISH

Informazioni tecniche



Per superfici metallizzate lucide con un effetto martellato accentuato. Anche per il rivestimento delle irregolarità minori su superfici di metallo, pietra, vetro, plastiche verniciabili, ecc. Idoneo per spazi sia interni che esterni. A base nitrocombinata ad asciugatura rapida.

N. ordine: 467417, 467424, 467431, 467448, 467455, 467462, 467417-DW, 467424-AT, 467424-DW, 467431-DW, 467448-DW, 467462-DW

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità a base nitrocombinata
Ottimo potere coprente: copre le piccole irregolarità superficiali grazie all'effetto martellato accentuato
Aderenza eccellente su molti materiali
Ad asciugatura rapida
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni
Resistente ai detergenti diluiti
Resistenza elevata alla luce, agli agenti atmosferici e all'acqua
Antigraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)

Nome colore:

- blu
- argento
- rame
- verde
- oro
- antracite

Grado di brillantezza: lucido GU

Resa: 400 ML – 0.8 m²

Fuori polvere: 5 min

Completamente asciutto: 60 min

Sovraverniciabile: 24 min

Superfici: Metallo, vetro, pietra, e plastica dura verniciabile e così via.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine.
Levigare e applicare una mano di fondo se necessario.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare preliminarmente uno strato sottile da una distanza di circa 25 cm. Spruzzare successivamente strati sottili ogni minuto per una o due volte.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 21, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.