

## DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER

## Informazioni tecniche



DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER è il legante perfetto per la verniciatura successiva delle parti in plastica. Adatto per mobili da giardino o altri oggetti in plastica dura verniciabile. Utilizzabile sulle plastiche dure seguenti:  
PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, PVC rigido.  
Successivamente è possibile verniciare a piacere con vernici spray a base di resina sintetica, alla nitro o acriliche DUPLI-COLOR.

**N. ordine:** 557163, 319686

### Qualità & caratteristiche

Prodotto contenente solventi con additivi leganti speciali.  
Ad asciugatura rapida  
Idoneo sia per spazi interni sia per quelli esterni  
Buona resistenza agli agenti esterni  
Buona erogazione, superficie liscia

### Dati fisici e chimici

Base: Vernice speciale  
Nome colore: trasparente  
Resa:  
◦ 400 ML – 5 - 6 m<sup>2</sup>  
◦ 150 ML – 1.8 - 2.3 m<sup>2</sup>  
Sovraverniciabile: 15 min  
Superfici: Plastica dura verniciabile (ad es. mobili da giardino, ecc.).  
Temperatura minima di esercizio : 10 °C  
Temperatura massima di esercizio: 25 °C  
Punto di infiammabilità: n.a.  
Stabilità di conservazione: 10 anni  
Contenuto:  
◦ 400 ML  
◦ 150 ML

### Istruzioni per l'uso

Pulire il substrato da sporco, grasso e silicone.  
Se necessario, levigare con carta abrasiva 600.  
Rimuovere il pulviscolo di rettifica.  
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.  
Spruzzare fino a 2 strati sottili.  
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.  
Dopo l'asciugatura (ca. 15 minuti). sovraverniciabile con vernice acrilica, a base di resina sintetica e nitrocombinata.  
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto

### Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

### Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 21, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.