

DUPLI-COLOR CHROME SILVER/ GOLD/COPPER

Informazioni tecniche



Spray d'effetto extralucido, che mantiene le superfici lisce in modo duraturo, con aspetto simile all'oro lucidato oppure al cromo o al rame. Adatto a tutte le superfici lisce, come metallo, legno, vetro e molte plastiche verniciabili.

N. ordine: 285813, 684265, 510595, 322662, 684272, 510601, 322679, 880629

Qualità & caratteristiche

A base acrilica di alta qualità
Resistente all'acqua e ai detergenti domestici
Non resistente alle agenti atmosferici
Non indelebile, quindi non è adatto per la
spruzzatura su oggetti di uso quotidiano. L'effetto
lucido può essere alterato con una pulitura o
strofinatura vigorosa
Tonalità simile al tappo
Ottimo potere coprente
Brillantezza molto elevata
Aderenza eccellente
Ad asciugatura rapida
Buona erogazione, superficie liscia

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)

Nome colore:

- argento
- oro
- rame

Grado di brillantezza: lucido GU

Resa:

- 400 ML – 1.2 m²
- 200 ML – 0.6 m²
- 150 ML – 0.5 m²

Asciutto al tatto: 60 min

Fuori polvere: 10 min

Completamente asciutto: 24 h

Superfici: Metallo, legno, vetro e molte plastiche verniciabili.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto:

- 400 ML
- 200 ML
- 150 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine e di grasso.
Applicare sui substrati altamente assorbenti un fondo universale.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare bene la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
La distanza di spruzzo deve essere di 20-30 cm.
Spruzzare più strati sottili della vernice a distanza di circa 2 minuti.
Importante: Dal punto di vista tecnico non è possibile mantenere a lungo la lucentezza eccellente. Una copertura con vernice trasparente corroderebbe la vernice a effetto. la brillantezza può essere rinnovata effettuando una nuova spruzzatura, se è sbiadita.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 21, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.