

## DUPLI-COLOR METALLIC LOOK

## Informazioni tecniche



DUPLI-COLOR METALLIC LOOK è una vernice ad asciugatura rapida con pigmenti a effetto speciali. Può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie, ad esempio metallo, legno, pietra, vetro, ceramica, carta, cartone. A base acrilica di alta qualità. Disponibile anche nella tonalità argento a base di resina sintetica.

**N. ordine:** 669019, 669026, 669033, 669040, 669057, 669064, 669071, 669088, 669095, 682087, 684289, 684364, 684319, 684333, 677304, 677298

### Qualità & caratteristiche

A base acrilica nitrocombinata di alta qualità  
 Ottimo potere coprente  
 Brillantezza duratura, lucidabile dopo la verniciatura con spray DUPLI-COLOR Zapon o vernice trasparente a 2 strati  
 Aderenza eccellente  
 Ad asciugatura rapida  
 Buona erogazione, superficie liscia,  
 Elevata durezza superficiale accompagnata da una buona elasticità  
 Resistente alla benzina entro certi limiti  
 Resistente agli agenti atmosferici dopo il rivestimento con vernice trasparente  
 Ottima solidità della tinta (resistente alla luce e anti-ingiallimento)  
 Antigraffio e resistente a urti e impatti

### Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)

Nome colore:

- blu azzurro
- argento
- verde tiglio
- oro
- lilla
- lilla bluastrò
- porpora
- rosso
- nero

Grado di brillantezza: satinato GU

Resa:

- 400 ML – 1.3 m<sup>2</sup>
- 200 ML – 0.6 m<sup>2</sup>
- 12 ML – small spots

Asciutto al tatto: 30 min

Fuori polvere: 10 min

Completamente asciutto: 24 h

Sovraverniciabile: 30 min

Superfici: Metallo, legno, pietra, vetro, ceramica, carta, cartone e plastica dura verniciabile.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità:

- n.a.
- 27 °C

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto:

- 400 ML
- 200 ML
- 12 ML

### Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, privo di ruggine e di grasso.

Agitare bene la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

La distanza di spruzzo deve essere di circa 20-30 cm.

Spruzzare più strati sottili a intervalli di 3-5 minuti.

Sigillare assolutamente con vernice trasparente dopo almeno 30 minuti di asciugatura. In caso contrario le particelle di alluminio della vernice metallizzata vengono attaccate da fattori ambientali e climatici.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

### Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

### Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 21, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.