

## DUPLI-COLOR TEXSTYLE SPRAY

## Informazioni tecniche



Il colore spray a base acrilica per decorazioni e creazioni in tessuto. Massima brillantezza del colore. Dopo l'asciugatura resistente al lavaggio a 30 °C entro certi limiti con lavaggio delicato (da sinistra). Non sono necessari fissaggi ulteriori. Ottimo potere coprente e buona resistenza alla luce per l'impiego in spazi interni ed esterni. Ideale da abbinare alle tecniche dello stencil.

**N. ordine:** 319877, 319884, 319891, 319907, 319914, 319921, 319938, 319945, 319877-DF, 319877-ER, 319877-FI, 319877-FL, 319884-DF, 319884-ER, 319884-FI, 319884-FL, 319891-DF, 319891-ER, 319891-FI, 319907-DF, 319907-ER, 319907-FI, 319907-FL, 319914-DF, 319914-ER, 319914-FI, 319914-FL, 319921-DF, 319921-ER, 319921-FI, 319921-FL, 319938-DF, 319938-ER, 319938-FI, 319938-FL, 319945-DF, 319945-ER, 319945-FI, 319945-FL

### Qualità & caratteristiche

Vernice acrilica con solvente speciale  
 Aderenza eccellente sui tessuti  
 Buona erogazione, superficie liscia  
 Asciugatura rapida e uniforme  
 Indelebile (eccetto argento)  
 Massima brillantezza del colore  
 Non sono necessari fissaggi ulteriori  
 Ottimo potere coprente e buona resistenza alla luce per l'impiego in spazi interni ed esterni.  
 Dopo l'asciugatura resistente al lavaggio a 30 °C entro certi limiti (lavaggio delicato, da sinistra)  
 Non adatto all'abbigliamento di tutti i giorni

### Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)

Nome colore:

- giallo
- rosso
- blu
- verde
- nero
- bianco
- oro
- argento

Resa: 150 ML – 0.4 m<sup>2</sup>

Asciutto al tatto: 30 min

Fuori polvere: 10 min

Completamente asciutto: 24 h

Superfici: Articoli decorativi in tessuto.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto: 150 ML

**Istruzioni per l'uso**

Il tessuto da spruzzare deve essere pulito e asciutto.  
Fare attenzione a non applicare collante alle superfici da verniciare.  
Proteggere l'ambiente dallo spruzzo nebulizzato.  
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.  
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.  
Spruzzare il motivo desiderato con diversi strati sottili.  
La distanza di spruzzatura deve essere di circa 25 cm.  
Asciutta fuori polvere dopo ca. 10 min., essiccata in profondità dopo ca. 24 h.

**Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 21, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.