

## DUPLI-COLOR MAGNETIC PAINT

## Informazioni tecniche



MAGNETIC PAINT è una vernice per interni a base acquosa adatta per l'applicazione di magneti. Offre numerose possibilità di applicazione in diversi ambiti e può essere utilizzata su superfici convesse. E il meglio: MAGNETIC PAINT può essere verniciato facilmente e quindi adattato al colore del resto della parete. Per verniciatura su idropittura, legno, carta da parati e altri materiali.

**N. ordine:** 120077, 120084, 208973, 260384

### Qualità & caratteristiche

- Emulsione acrilica ferrosa di alta qualità
- A base acquosa
- Aderenza e potere coprente eccellenti
- Per applicazioni in ambienti interni
- Può essere utilizzato anche su superfici convesse
- Sovraverniciabile con idropittura
- È possibile rivestire con una carta da parati leggera

### Dati fisici e chimici

### Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere più liscio possibile e completamente asciutto.  
 Coprire con cura le zone che si desidera proteggere dagli schizzi di vernice o che non si desidera verniciare.  
 Rimuovere completamente la carta da parati che si stacca  
 I substrati estremamente assorbenti devono essere pretrattati con un primer ad emulsione.  
 Levigare innanzitutto brevemente le superfici lisce e verniciate (ad es. le porte).  
 Magnetic Paint non è adatto per applicazioni negli spazi esterni Non utilizzare nei luoghi esposti all'umidità.  
 Prima dell'uso rimescolare sempre in misura sufficiente la vernice, in modo che i pigmenti metallici si distribuiscano in modo uniforme.  
 La vernice non deve essere mescolata con un'altra vernice o con l'acqua.  
 Impregnare accuratamente un rullo a pelo corto, come si farebbe con altre idropitture, e applicare il primo strato.  
 Lasciare asciugare il primo strato per 3-4 ore.  
 Quindi applicare il secondo strato di pittura magnetica. Con 100 µm (2-3 strati) l'effetto magnetico è sufficiente per i magneti domestici.  
 Per un'efficacia magnetica maggiore l'area può anche essere verniciata più volte, a piacere, oppure si possono utilizzare i nostri supermagnet.  
 Una volta che il colore è asciutto maneggiabile (almeno 6 ore), la pittura magnetica può essere verniciata con idropittura di qualsiasi colore o coperta con un nastro sottile.

### Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

### Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 21, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.