

## DUPLI-COLOR FIXATIVE SPRAY

## Informazioni tecniche



Pellicola protettiva altamente trasparente per opere grafiche e artistiche con gesso, pastello, sanguigna, carboncino, lapis e matite colorate, colori all'acquerello e a tempera. Il FIXATIV protegge gli schizzi più semplici e le opere d'arte allo stesso modo da umidità, sporco e scolorimento.

**N. ordine:** 319815, 319822

### Qualità & caratteristiche

Vernice protettiva nitrocombinata di alta qualità  
 Lascia una pellicola protettiva lucida come la seta  
 Aderenza eccellente  
 Buona erogazione, superficie liscia  
 Ad asciugatura rapida  
 Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV  
 Indelebile  
 Antigraffio e resistente a urti e impatti dopo l'essiccazione completa  
 Per uso in spazi interni ed esterni

### Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)  
 Nome colore: trasparente  
 Resa:  
 ◦ 150 ML – 0.4 - 0.8 m<sup>2</sup>  
 ◦ 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>  
 Asciutto al tatto: 50 min  
 Fuori polvere: 10 min  
 Completamente asciutto: 24 h  
 Superfici: Gesso, pastello, sanguigna, carboncino, lapis e matite colorate, colori all'acquerello e a tempera.  
 Temperatura minima di esercizio : 10 °C  
 Temperatura massima di esercizio: 25 °C  
 Punto di infiammabilità: n.a.  
 Stabilità di conservazione: 10 anni  
 Contenuto:  
 ◦ 150 ML  
 ◦ 400 ML

### Istruzioni per l'uso

L'oggetto da fissare deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine e di grasso.  
 Non applicare collante alle superfici da verniciare.  
 Agitare la bomboletta per circa 3 minuti.  
 Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.  
 Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti.  
 Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.

### Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

### Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 21, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.