

DUPLI-COLOR WOOD PRIMER

Informazioni tecniche



Il fondo perfetto per le superfici in legno per creare superfici di verniciatura lisce e lucide. Per la chiusura di superfici in legno a poro aperto di tutti i tipi.

DUPLI-COLOR WOOD PRIMER è la base per la verniciatura successiva con vernici spray a base di resina sintetica, alla nitro o acriliche DUPLI-COLOR.

N. ordine: 467493

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità a base nitrocombinata
Potere riempitivo particolarmente elevato
Buona erogazione, superficie liscia
Ad asciugatura rapida
Permette un'aderenza migliore dello smalto coprente sul substrato
Serve per ottimizzare la brillantezza dello smalto coprente
Garantisce un uso efficiente dello smalto coprente
Per applicazioni in spazi interni ed esterni

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)
Nome colore: grigio
Grado di brillantezza: opaco GU
Resa: 400 ML – 0.8 m²
Asciutto al tatto: 30 min
Sovraverniciabile: 2 - 4 h
Superfici: Superfici in legno.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Levigare e pulire la superficie da verniciare.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Agitare la bomboletta per circa 2 minuti.
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.
Compensare incavi piccoli e punti porosi mediante una spruzzatura sottile e ripetuta e la levigatura.
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.
Dopo l'asciugatura (circa 2-4 ore) levigare con carta abrasiva 600 e pulire.
Quindi applicare la finitura.
Sovraverniciabile con vernici a base di resina sintetica, alla nitro o acriliche.
Non spruzzare su vernice a base di resina sintetica.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 21, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.