

DUPLI-COLOR GRAFFITI-EX SPRAY**Informazioni tecniche**

Sverniciatore ad alta efficacia. Elimina in modo facile e accurato la vernice vecchia e i graffiti indesiderati. Adatto per muratura, mattoni, superfici in pietra e in cemento, marmo, asfalto, vetro, superfici di metallo e di legno.

N. ordine: 195419

Qualità & caratteristiche

Dissolve e rimuove in modo rapido e completo vernici e graffiti
Dopo la spruzzatura prende forma di gel e pertanto non scorre sulle superfici verticali, ma agisce in modo concentrato per un trattamento mirato
L'applicazione su metalli non ferrosi può causare scolorimenti
con Ph neutro

Dati fisici e chimici

Base: Combinazione speciale
Nome colore: trasparente
Resa: 400 ML – 0.8 m²
Fuori polvere: 24 h
Completamente asciutto: 24 h
Sovraverniciabile: 0 min
Superfici: Muratura, mattoni, superfici in pietra e in cemento, superfici di marmo, di asfalto, di vetro, di metallo e di legno.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

In presenza di substrati verniciati o smaltati verificare la solidità e la resistenza del colore di base in un punto nascosto.

Coprire con un foglio le superfici delicate che non devono essere trattate.

Agitare brevemente la bomboletta.

Spruzzare abbondantemente e lasciare in posa per circa 10-15 minuti. A seconda della qualità e dell'età dello smalto/delle vernici da rimuovere, il tempo di posa può essere ridotto o esteso fino a 24 ore.

Quindi scortecciare con gli strumenti appropriati.

Eventualmente lavare con un diluente nitro o anche con l'acqua.

In presenza di substrati molto porosi usare eventualmente una spazzola metallica.

Se necessario, ripetere la procedura.

Prima di applicare delle vernici nuove è necessario rimuovere tutti i residui di Graffiti-Ex.

Attenzione: non gettare nelle acque reflue, ma raccogliere e smaltire gli smalti e le vernici dissolti nella raccolta dei materiali pericolosi.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 21, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.