

DUPLI-COLOR MANO DI FONDO AEROSOL ART

Informazioni tecniche



Fondo perfetto per superfici di vernice lisce e lucide. Per la chiusura di superfici a poro aperto di tutti i tipi. DUPLICOLOR AEROSOL ART PRIMER è la base perfetta per la verniciatura successiva con DUPLICOLOR AEROSOL ART.

N. ordine: 158995, 744020

Qualità & caratteristiche

- Pregiata qualità a base nitrocombinata
- Potere riempitivo particolarmente elevato
- Buona erogazione, superficie liscia
- Ad asciugatura rapida
- Protegge dalla ruggine
- Permette un'aderenza migliore dello smalto coprente sul substrato
- Serve per ottimizzare la brillantezza dello smalto coprente
- Garantisce un uso efficiente dello smalto coprente
- Particolarmente comodo per l'uso grazie alla qualità durevole, facile da applicare, ben levigabile e sovraverniciabile
- Per applicazioni in spazi interni ed esterni

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)

Nome colore:

- bianco
- grigio

Grado di brillantezza: opaco GU

Resa: 400 ML – 0.8 m²

Asciutto al tatto: 30 min

Fuori polvere: 15 min

Superfici: Metallo, legno, ceramica, pietra, cartone, ecc.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la ruggine, levigare e pulire la superficie da verniciare.
Se necessario, stuccare.
Il substrato deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine e di grasso.
Agitare la bomboletta per circa 2 minuti.
Compensare incavi piccoli e punti di stucco porosi mediante una spruzzatura sottile e ripetuta e la levigatura.
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.
Dopo l'asciugatura (circa 2-4 ore) levigare a umido con carta abrasiva 600, pulire e lasciare asciugare.
Quindi applicare la finitura.
Sovraverniciabile con vernici a base di resina sintetica o acriliche.
Non spruzzare su vernice a base di resina sintetica.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 21, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.